	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

**LYON / Saint Exupery**  
**Лион /Сент-Экзюпери**

**LFLB (B)**


**France**  
**Франция**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (+DME) CAT 3A	ILS (+DME) CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
17L	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 980'	60x750 980'	60x1200 980'	130x1200 1200'	130x1900 1200'
35L	Falcon	-	30x300 914' RA 98'	60x550 1014'	60x750 1014'	60x1200 1014'	135x1300 1260'	135x2000 1260'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 914' RA 98'	60x550 1014'	60x750 1014'	60x1200 1014'	135x1300 1260'	135x2000 1260'
35R	Falcon	-	30x300 921' RA 91'	60x550 1021'	60x750 1021'	60x1200 1021'	135x1300 1260'	135x2000 1260'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 921' RA 91'	60x550 1021'	60x750 1021'	60x1200 1021'	135x1300 1260'	135x2000 1260'

RWY	A/c type	RNP						VOR (+DME)	
		LPV		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
17L	Falcon	60x750 980'	60x1200 980'	85x750 1060'	85x1300 1060'	115x1000 1160'	115x1700 1160'	-	-
	RRJ95	-	-	100x1500 1109'	100x1500 1109'	115x1500 1160'	115x1700 1160'	-	-
	B737	-	-	85x750 1060'	85x1300 1060'	115x1000 1160'	115x1700 1160'	-	-
17R	Falcon	80x1300 1008'		85x1300 1038'		115x1700 1140'		135x2100 1200'	
	RRJ95	-		100x1500 1086'		115x1700 1140'		135x2100 1200'	
	B737	-		85x1300 1038'		115x1700 1140'		135x2100 1200'	
35L	Falcon	60x750 1014'	60x1200 1014'	110x900 1164'	110x1600 1164'	135x1300 1260'	135x2000 1260'	135x1300 1260'	135x2000 1260'
	RRJ95	-	-	110x1500 1164'	110x1600 1164'	135x1500 1260'	135x2000 1260'	135x1500 1260'	135x2000 1260'
	B737	-	-	110x900 1164'	110x1600 1164'	135x1300 1260'	135x2000 1260'	135x1300 1260'	135x2000 1260'
35R	Falcon	60x750 1021'	60x1200 1021'	105x800 1161'	105x1500 1161'	135x1300 1260'	135x2000 1260'	135x1300 1260'	135x2000 1260'
	RRJ95	-	-	105x1500 1161'	105x1500 1161'	135x1500 1260'	135x2000 1260'	135x1500 1260'	135x2000 1260'
	B737	-	-	105x800 1161'	105x1500 1161'	135x1300 1260'	135x2000 1260'	135x1300 1260'	135x2000 1260'

Дата расчета минимума аэродрома  
«16» 10. 2021 г.

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p>
---	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon	1710' (270m)	2400
	RRJ95	1710' (270m)	3000
	B737	1740' (280m)	3600

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (RCLL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «16» 10. 2021 г.
---