

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Per. № 2.O.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

NANTONG / Xingdong  
 Наньтун / Синдун

ZSNT (B)

PR of China  
 KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (Y,Z) CAT 1			LOC (GS out)		VOR DME		NDB	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	65x550 230'	65x750 230'	65x1200 230'	135x1800 460'	135x2100 460'	135x1800 460'	135x2100 460'	-	-
36	Falcon RRJ95 B737	65x550 230'	65x750 230'	65x1200 230'	140x1800 480'	140x2100 480'	160x2200 550'	160x2400 550'	180x4800 600'	180x4800 600'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
18/36	Falcon	870' (260)	4000
	RRJ95	870' (260)	4000
	B737	1030' (310)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	500	500	500	800	-

Дата расчета минимума аэродрома  
 «29» 03. 2024 г.