	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

ТЮМЕНЬ / Роцино

USTR (A)


Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		
		FULL	Limited	ALS out
03	Falcon RRJ95 B737	65x550 580'	65x750 580'	65x1200 580'
21	Falcon RRJ95 B737	70x550 560'	70x750 560'	70x1200 560'
30	Falcon RRJ95 B737	75x800 580'		75x1200 580'

RWY	A/c type	RNP				VOR		NDB	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out				ALS out		ALS out
03	Falcon	80x750 630'	80x1300 630'	105x800 720'	105x1500 720'	-	-	110x900 730'	110x1600 730'
	RRJ95	80x750 630'	80x1300 630'	105x800 720'	105x1500 720'	-	-	110x900 730'	110x1600 730'
	B737	80x750 630'	80x1300 630'	105x800 720'	105x1500 720'	-	-	110x900 730'	110x1600 730'
12	Falcon	80x800 570'	80x1300 570'	110x1200 670'	110x1600 670'	-	-	115x1300 690'	115x1700 690'
	RRJ95	80x800 570'	80x1300 570'	110x1200 670'	110x1600 670'	-	-	115x1300 690'	115x1700 690'
	B737	80x800 570'	80x1300 570'	110x1200 670'	110x1600 670'	-	-	115x1300 690'	115x1700 690'
21	Falcon	110x900 700'	110x1600 700'	115x1000 790'	115x1700 790'	-	-	115x1400 800'	115x2100 800'
	RRJ95	110x900 700'	110x1600 700'	115x1000 790'	115x1700 790'	-	-	115x1400 800'	115x2100 800'
	B737	110x900 700'	110x1600 700'	115x1000 790'	115x1700 790'	-	-	115x1400 800'	115x2100 800'
30	Falcon	85x1100 630'	85x1300 630'	120x1500 730'	120x1700 730'	130x1500 770'	130x1900 770'	145x1800 820'	145x2200 820'
	RRJ95	85x1100 630'	85x1300 630'	120x1500 730'	120x1700 730'	130x1500 770'	130x1900 770'	145x1800 820'	145x2200 820'
	B737	85x1100 630'	85x1300 630'	120x1500 730'	120x1700 730'	130x1500 770'	130x1900 770'	145x1800 820'	145x2200 820'

Дата расчета минимума аэродрома
«05» 06. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon	980' (190m)	2400
	RRJ95	980' (190m)	3000
	B737	1080' (220m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «05» 06. 2025 г.
