(ASIIPOM A B A A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

MAHILIOU Могилев UMOO (A)

Belarus Беларусь

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out
13	Falcon RRJ95 B737/BBJ	65x1000 835'	65x1200 835'

RWY	A/c	VOR VOR/DME		NDB no FAF			CIRCLE-TO-LAND Not authorized in sector		
	type			with SDF		without SDF		R 039 109 MGL	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
	Falcon	105x1300	105x1500	145x2000	145x2200	-	-	1270'	2400
		970'	970'	1100'	1100'			(195m)	
13	RRJ95	105x1500	105x1500	150x2000	150x2200	-	-	1270'	3000
13		970'	970'	1120'	1120'			(195m)	
	B737	105x1300	105x1500	145x2000	145x2200	-	-	1320'	3600
	BBJ	970'	970'	1100'	1100'			(215m)	
31	Falcon	95x1200	95x1400	130x1800	130x2000	280x4100	280x4300	1270'	2400
		930'	930'	1050'	1050'	1540'	1540'	(195m)	
	RRJ95	100x1500	100x1500	150x1800	150x2000	280x4100	280x4300	1270'	3000
		950'	950'	1110'	1110'	1540'	1540'	(195m)	
	B737	95x1200	95x1400	130x1800	130x2000	280x4100	280x4300	1320'	3600
	BBJ	930'	930'	1050'	1050'	1540'	1540'	(215m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
17/35	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-