

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

YEREVAN /Zvartnots Epebah / Звартноц UDYZ (B)

Armenia Армения

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS/DME	ILS/DME CAT I			LOC	
IX VV I	type	CAT II	FULL	Limited	ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	30x300 2900' RA 100'	60x550 3000'	60x750 3000'	60x1200 3000'	125x1200 3210'	125x1900 3210'

RWY		A/c type	RNP				VOR/DME	
	RWY		LNAV/VNAV		LNAV		VOR/DNE	
	11,,, 1			ALS out		ALS out		ALS out
	80	Falcon RRJ95 B737	110x900 3150'	110x1600 3150'	135x1300 3230'	135x2000 3230'	125x1200 3210'	125x1900 3210'

RWY	A/c type	RNP Z LNAV MACG		RNP Y LNAV	CIRCLING with prescribed tracks Not authorized North of airport		
		3.2%	2.5%		MDA (H)	VIS	
26	Falcon RRJ95 B737	175x2400 3400'	540x5000 4600'	140x2100 3290'	3900' (330m)	5000	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway L	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «18» 08. 2025 г.