

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №  
2.О.34.002

**BUCHAREST/ Henri Coandă**  
**Бухарест / имени Анри Коанды**

**LROP (B)**

**Romania**  
**Румыния**

**LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out
08L	Falcon	-	30xR300 413' RA99'	60xR550 VIS 800 513'	60xR750 VIS 800 513'	60x1200 513'	115x1000 690'	115x1700 690'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 413' RA99'	60xR550 VIS 800 513'	60xR750 VIS 800 513'	60x1200 513'	115x1000 690'	115x1700 690'
	B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 413' RA99'	60xR550 VIS 800 513'	60xR750 VIS 800 513'	60x1200 513'	115x1000 690'	115x1700 690'
08R	Falcon	-	30xR300 414' RA102'	60xR550 VIS 800 514'	60xR750 VIS 800 514'	60x1200 514'	115x1000 690'	115x1700 690'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 414' RA102'	60xR550 VIS 800 514'	60xR750 VIS 800 514'	60x1200 514'	115x1000 690'	115x1700 690'
	B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 414' RA102'	60xR550 VIS 800 514'	60xR750 VIS 800 514'	60x1200 514'	115x1000 690'	115x1700 690'
26L	Falcon	-	-	60xR750 VIS 800 503'		60x1200 503'	130x1300 730'	130x2000 730'
	RRJ95	-	-	60x800 503'		60x1200 503'	130x1300 730'	130x2000 730'
	B737/BBJ	-	-	60xR750 VIS 800 503'		60x1200 503'	130x1300 730'	130x2000 730'
26R	Falcon	-	-	60xR750 VIS 800 503'		60x1200 503'	115x1000 680'	115x1700 680'
	RRJ95	-	-	60x800 503'		60x1200 503'	115x1000 680'	115x1700 680'
	B737/BBJ	-	-	60xR750 VIS 800 503'		60x1200 503'	115x1000 680'	115x1700 680'

Дата введения в действие  
26.12.2017



# Руководство по производству полетов

## Часть С Глава 3 Приложение

Пер. №  
2.О.34.002

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

RWY	A/c type	NDB (+DME)		CIRCLE-TO-LAND Not authorized South of airport		
			ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
08L	Falcon	125x1200 720'	125x1900 720'	1040' (220m)	(1050') (320m)	2400
	RRJ95	125x1500 720'	125x1900 720'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3000
	B737/BBJ	125x1200 720'	125x1900 720'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3600
08R	Falcon	125x1200 720'	125x1900 720'	1040' (220m)	(1050') (320m)	2400
	RRJ95	150x1800 720'	150x1900 720'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3000
	B737/BBJ	125x1200 720'	125x1900 720'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3600
26L	Falcon	150x1500 790'	150x2300 790'	1040' (220m)	(1050') (320m)	2400
	RRJ95	150x1800 790'	150x2300 790'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3000
	B737/BBJ	150x1500 790'	150x2300 790'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3600
26R	Falcon	120x1200 690'	120x1900 690'	1040' (220m)	(1050') (320m)	2400
	RRJ95	150x1800 800'	150x1900 800'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3000
	B737/BBJ	120x1200 690'	120x1900 690'	1040' (220m)	(1050') (320m)	3600

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата введения в действие  
26.12.2017