G TABILDOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

САРАТОВ / Гагарин

UWSG (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1 X,Y,Z			LOC X,Y,Z		LOC X,Y,Z	
RWY						With SDF		Without SDF	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	30x300 188' RA 100'	60x550 290	60x750 290'	60x1200 290'	120x1000 470'	120x1700 470'	130x1200 510'	130x1900 510'
26	Falcon RRJ95 B737	30x300 203' RA 103'	60x550 310'	60x750 310'	60x1200 310'	95x750 410'	95x1400 410'		-

	A/c		RI	NP		VOR				
RWY	type	LNAV/VNAV		LNAV		with SDF		without SDF		
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
08	Falcon RRJ95 B737	85x750 360'	85x1300 360'	115x1000 460'	115x1700 460'	120x1000 470'	120x1700 <i>470'</i>	135x1300 590'	135x2000 590'	
26	Falcon RRJ95 B737	80x750 360'	80x1300 360'	100x750 430'	100x1400 430'	-	1	100x800 440'	100x1500 440'	

		NDB/DME					
RWY	A/c	with	SDF	without SDF			
	type		ALS out		ALS out		
08	Falcon RRJ95 B737	120x1000 470'	120x1700 470'	135x1300 520'	135x2000 520'		
26	Falcon RRJ95 B737	-	-	135x1300 550'	135x2000 550'		

RWY	A/c	CIRCLING			
14 44 1	type	MDA (H)	VIS		
09/26	Falcon RRJ95	1030' (280m)	2400		
08/26	B737	1030' (280m)	3600		



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

	RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
				DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
	08/26	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-