(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

VENICE / Tessera Венеция / Тессера

LIPZ (B)

Italy Италия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1 LO		LOC (C	OC (GS out)	
	type		ILS CAT 2	FULL	Limited	ALS out		ALS out
04R	Falcon	•	30x300 <i>107'</i> RA101'	60x550 207'	60x750 207'	60x1200 207'	135x1400 450'	135x2100 450'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 107' RA101'	60x550 207'	60x750 207'	60x1200 207'	135x1400 450'	135x2100 450'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 107' RA101'	60x550 207'	60x750 207'	60x1200 207'	135x1400 450'	135x2100 450'

RWY	A/c	RNP						VOR	
KWY	type	LPV		LNAV/VNAV		LNAV		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
04L	Falcon	90x1500	90x1500	105x1500	105x1600	155x1900	155x2400	170x2100	170x2400
		290'	290'	350'	350'	510'	510'	550'	550'
	RRJ95	-	-	105x1500	105x1600	155x1900	155x2400	170x2100	170x2400
				350'	350'	510'	510'	550'	550'
	B737	-	-	105x1500	105x1600	155x1900	155x2400	170x2100	170x2400
				350'	350'	510'	510'	550'	550'
	Falcon	85x750	85x1300	105x900	105x1600	145x1500	145x2200	170x1800	170x2400
	raicon	285'	285'	350'	350'	470'	470'	550'	550'
04R	RRJ95	-	-	105x1500	105x1600	145x1500	145x2200	170x1800	170x2400
04IX	KKJ95			350'	350'	470'	470'	550'	550'
	B737	-	-	105x900	105x1600	145x1500	145x2200	170x1800	170x2400
				350'	350'	470'	470'	550'	550'
	Falcon	125x1400	125x1800	90x900	90x1400	150x1800	150x2300	130x1600	130x2300
		403'	403'	300'	300'	500'	500'	430'	430'
221.	RRJ95	-	-	100x1500	100x1500	150x1800	150x2300	130x1600	130x2300
221				340'	340'	500'	500'	430'	430'
	B737	-	-	90x900	90x1400	150x1800	150x2300	130x1600	130x2300
				300'	300'	500'	500'	430'	430'
22R	Falcon	125x1500	125x1800	125x1500	125x1900	155x1900	155x2400	130x1600	130x2000
		403'	403'	410'	410'	510'	510'	430'	430'
	RRJ95	-	-	125x1500	125x1900	155x1900	155x2400	130x1600	130x2000
2211				410'	410'	510'	510'	430'	430'
	B737			125x1500	125x1900	155x1900	155x2400	130x1600	130x2000
				410'	410'	510'	510'	430'	430'

RWY	A/c	CIRCLING			
	type	MDA (H)	VIS		
All	Falcon	730' (220m)	2400m		
RWYs	RRJ95	730' (220m)	3000m		
IX VV 13	B737	950' 290m)	3600m		



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
04R/22L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
04L/22R	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-