(ASIIPOM A B H A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ULAANBAATAR / Buyant-Ukhaa Intl. Улан-Батор / Буянт-Ухаа ZMUB (B)

Mongolia Монголия

LANDING MINIMUMS

Е	RWY	A/c	ILS			RNP LNAV				
Г	X VV I		Missed apch climb grad mim							
		type	4.5%		2.5%		3.0%		2.5%	
				ALS out		ALS out		ALS out	ALS o	out
	14	Falcon RRJ95 B737	235x2900 4922'	235x3600 4922'	285x3600 5086'	285x4300 5086'	335x4200 5250'	335x5000 5250'	390x5000 5420'	

RWY	A/c	, 9222		NDB DME		NDB	
	type		ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon RRJ95 B737	335x4200 5250'	335x5000 5250'	335x4200 5250'	335x5000 5250'		0x5000 6400'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
32	Falcon RRJ95 B737	-		550		-