Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TARIJA / Capt. Oriel Lea Plaza Intl. Tapuxa SLTJ (B)

Bolivia Боливия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	VOR	NDB	CIRC	LE-TO-L	AND
KWY	type	VOK	NDB	MDA	CEIL	VIS
				(H)		
	F900	370x5000	520x5000	8000'	(2230')	5000m
13		<i>7310</i> '	7800'	(580m)	(680m)	
	B737	370x5000	520x5000	8100'	(2330')	5000m
		7310'	7800'	(610m)	(710m)	
	F900	-	-	8000'	(2230')	5000m
31				(580m)	(680m)	
	B737	-	-	8100'	(2330')	5000m
				(610m)	(710m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights vith Runway Lights (RL)	RCLM (without Centerline without Runw	Lights,
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
12	F900	-	800	800	800	-
13	B737	-	1600	1600	1600	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINEOUS TERRAIN

RWY Heading 134/314

RWY Dimensions 3033x45m

ARP Coordinates S 21 33.1 W 064 42.5

AD Elevation 6096'/1858m

ſ	Дата утверждения	Дата введения в действие	
		28.01.2016	