	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p align="center"><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

**DOHA / Hamad Intl.**  
**Доха/ Хамад**

**OTHH (B)**


**Qatar**  
**Катар**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC (GS out)	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
16L	Falcon	-	36x300 130' RA 118'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	120x1000 390'	120x1700 390'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	36x300 130' RA 118'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	130x1300 440'	130x2000 440'
16R	Falcon	-	31x300 114' RA 101'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	110x900 370'	110x1600 370'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	31x300 114' RA 101'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	110x900 370'	110x1600 370'
34L	Falcon	-	31x300 113' RA 100'	65x550 220'	65x750 220'	65x1200 220'	100x800 340'	100x1500 340'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	31x300 113' RA 100'	65x550 220'	65x750 220'	65x1200 220'	100x800 340'	100x1500 340'
34R	Falcon	-	44x450 155' RA 151'	70x550 230'	70x800 230'	70x1200 230'	100x800 340'	100x1500 340'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	44x450 155' RA 151'	70x550 230'	70x800 230'	70x1200 230'	100x800 340'	100x1500 340'

RWY	A/c type	RNP				RNP T			
		LNAV/VNAV		LNAV		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
16L	Falcon RRJ95 B737	95x750 320'	95x1400 320'	135x1300 440'	135x2000 440'	-	-	-	-
16R	Falcon RRJ95 B737	95x750 310'	95x1400 310'	130x1200 430'	130x1900 430'	-	-	-	-
34L	Falcon RRJ95 B737	110x900 360'	110x1600 360'	150x1500 500'	150x2300 500'	-	-	-	-
34R	Falcon RRJ95 B737	95x750 320'	95x1400 320'	135x1300 440'	135x2000 440'	100x800 340'	100x1500 340'	135x1300 450'	135x2000 450'

Дата расчета минимума аэродрома  
«01» 12. 2025 г.

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Per. №</b> <b>2.O.34.002</b></p>
---	--	---

RWY	A/c type	CIRCLING	
All RWYs	Falcon RRJ95	MDA (H) <i>1260'</i> (385m)	VIS 2400
	B737	<i>1260'</i> (385m)	3600

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «01» 12. 2025 г.</p>
---