# Руководство по производству полетов



## Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

XINING / Caojiapu Синин ZLXN (B)

PR of China KHP

#### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out)	Not	LE-TO-LA Authorize h of Runw	d
					ALS out	MDA H)	CEIL	VIS
	Falcon	75xR750 VIS 800 7412'	75x1300 7412'	245x3700 7960'	245x3700 7960'	9460' (700m)	(2620') (800m)	5000
11	RRJ95	75x800 7412'	75x1300 7412'	245x3700 7960'	245x3700 7960'	9460' (700m)	(2620') (800m)	5000
	B737 BBJ	75xR750 VIS 800 7412'	75x1300 7412'	245x3700 7960'	245x3700 7960'	9790' (800m)	(2950') (900m)	5000
	Falcon	90x1000 7386'	90x1300 7386'	265x4400 7960'	265x4400 7960'	9460' (700m)	(2620') (800m)	5000
29	RRJ95	90x1000 7386'	90x1300 7386'	265x4400 7960'	265x4400 7960'	9460' (700m)	(2620') (800m)	5000
	B737 BBJ	90x1000 7386'	90x1300 7386'	265x4400 7960'	265x4400 7960'	9790' (800m)	(2950') (900m)	5000

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights		unway Centerline Lights n Runway Lights (RL)	Runway Co Marking ( without Cl	RCLM)
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737/BBJ	RVR 500m VIS 800m	RVR 500m VIS 800m	RVR 500m VIS 800m	RVR 500m VIS 800m	-

## ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 111/291

RWY Dimensions 3800x45

**ARP Coordinates N 36 31.6 E 102 02.5** 

**AD Elevation** 7165'/2183m

Д	ата утверждения	Дата введения в действие	
		23.06.2017	