

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

КУРГАН USUU (A) Россия

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS X,Z		LOC X,Z		RNP			
						LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	70x1000 460'	70x1200 460'	120x1600 630'	120x1800 630'	100x1200 560'	100x1400 560'	130x1700 660'	130x1900 660'
20	Falcon RRJ95 B737	70x800 450'	70x1200 450'	120x1300 620'	120x1700 620'	80x1000 490'	80x1300 490'	110x1200 600'	110x1600 600'

	A/c	NDB/DME Y		NDB/DME Y		
RWY	type	with	SDF	without SDF		
11,,1			ALS out		ALS out	
02	Falcon RRJ95 B737	130x1700 660'	130x1900 660'	165x2200 770'	165x2400 770'	
20	Falcon RRJ95 B737	115x1300 610'	115x1700 610'	120x1300 620'	120x1700 620'	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
02/20	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-	