CASIIPOM A B A A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

BARI / Palese Бари / Палезе LIBD (A)

Italy Италия

LANDING MINIMUMS

A/c	ILS		LOC (GS out)		
type		ALS out		ALS out	
Falcon RRJ95	65xR750 VIS 800	65x1200	135x1400	135x2100	
				620'	
	65x800 380'	65x1200 380'	620'	135x2100 620'	
B737	65xR750 VIS 800	65x1200	135x1400	135x2100 620'	
	type Falcon RRJ95	type Falcon 65xR750 VIS 800 380' RRJ95 65xR350 VIS 800 65xR750 VIS 800	type ALS out Falcon 65xR750 VIS 800 380' 380' RRJ95 65x800 380' 380' BR737 65xR750 VIS 800 65x1200	type ALS out Falcon 65xR750 VIS 800 380' 620' RRJ95 65x800 380' 65x1200 380' 620' RRJ95 65xR750 VIS 800 65x1200 135x1400 RRJ97 65xR750 VIS 800 65x1200 135x1400	

				VOR		Letr		CIRCLE-TO-LAND		
RWY	A/c	VOR (-	+DME)					Not authorized		
	type							South of rwy		
			ATC and		AIC and		AT C4	MDA	CEIL	VIS
			ALS out		ALS out		ALS out	(H)		
	Falcon	135x1400	135x2100	390x5000	390x5000	145x1500	145x2200	1000'	(1150')	2400
		620'	<i>620'</i>	1450'	1450'	640'	640'	(250m)	(350m)	
07	RRJ95	135x1500	135x2100	390x5000	390x5000	150x1800	150x2200	1000'	(1150')	3000
07		620'	<i>620'</i>	1450'	1450'	670'	670'	(250m)	(350m)	
	B737	135x1400	135x2100	390x5000	390x5000	145x1500	145x2200	1000'	(1150')	3600
		620'	<i>620'</i>	1450'	1450'	640'	640'	(250m)	(350m)	
	Falcon	125x1700	125x1900	150x2100	150x2300	150x2100	150x2300	1000'	(1150')	2400
		<i>520'</i>	<i>520'</i>	600'	600'	600'	600'	(250m)	(350m)	
25	RRJ95	125x1700	125x1900	150x2100	150x2300	150x2100	150x2300	1000'	(1150')	3000
25		<i>520'</i>	<i>520'</i>	600'	600'	600'	600'	(250m)	(350m)	
	B737	125x1700	125x1900	150x2100	150x2300	150x2100	150x2300	1000'	(1150')	3600
		<i>520'</i>	<i>520'</i>	600'	600'	600'	600'	(250m)	(350m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c	With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL		
RWY	type	(CL) and Runway		NIGHT (Runway End			
		Lights (RL)	DAY	Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
07	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	400	•	
25	Falcon RRJ95 B737	550	550	550	550	-	

	Дата введения в действие	
	03.07.2018	

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

RWY Heading 067/247

RWY Dimensions 2820x45 m

ARP Coordinates N 41 08.3 E 016 45.9

AD Elevation 187'/ 57m