



**Milan / Linate**  
**Милан / Линате**

**LIML (B)**

**Italy**  
**Италия**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1	RNAV (GNSS)			VOR DME	VOR
					LPV	LNAV/ VNAV	LNAV		
18	F900	-	-	-	105x1400 698'		140x1900 812'	140x1900 812'	215x3100 1058'
	RRJ95	-	-	-	-		140x1900 812'	140x1900 812'	215x3100 1058'
	B737	-	-	-	-		140x1900 812'	140x1900 812'	215x3100 1058'
36	F900	-	30x300 437' RA107'	60x550 537'	105x900 680'	125x1200 750'	145x1500 810'	-	145x1500 813'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 437' A107'	60x550 537'	-	125x1500 750'	145x1500 810'	-	145x1500 813'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 437' A107'	60x550 537'	-	125x1200 750'	145x1500 810'	-	145x1500 813'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND Not authorized West of airport		
		MDA (H)	CEIL	VIS
18	F900	1200' (260m)	(1181') (360m)	2400
	RRJ95	1200' (260m)	(1181') (360m)	3000
	B737	1200' (260m)	(1181') (360m)	3600
36	F900	1200' (260m)	(1181') (360m)	2400
	RRJ95	1200' (260m)	(1181') (360m)	3000
	B737	1200' (260m)	(1181') (360m)	3600

### TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)	RCLM (without Runway Centerline Lights,
Дата утверждения		Дата введения в действие 08.04.2016	



**Руководство по производству полетов**

**Часть С Глава 3 Приложение**

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,  
которые предполагается использовать в качестве  
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Рег. №  
2.O.34.002**

RWY	type	With Runway Centerline Lights (CL)			without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
18/36	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие 08.04.2016	
------------------	--	--