Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

MASHHAD Мешхед OIMM (B)

Iran Иран

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	ILS	LOC	VOR DME	VOR	NDB		CLE-TO-LA t Authorize	
10111	type		ALS out	(GS out)	VORBINE	DME	1,55		kwise betw	
	V 1			,		ALS out		R-150 M	ISD & R-30	00 MSD
								MDA	CEIL	VIS
								(H)		
13L		-	-	-	175x2400	175x2600	-	3990'	(1050')	3200m
	F900				3800'	3800'		(220m)	(320m)	
		-	-	-	175x2400	175x2600	-	3990'	(1050')	3200m
	RRJ95				3800'	3800'		(220m)	(320m)	
		-	-	-	175x2400	175x2600	-	3990'	(1050')	3600m
	B737				3800'	3800'		(220m)	(320m)	
		-	-	-	175x2400	175x2600	-	3990'	(1050')	3200m
	F900				3800'	3800'		(220m)	(320m)	
120		-	-	-	175x2400	175x2600	-	3990'	(1050')	3200m
	RRJ95				3800'	3800'		(220m)	(320m)	
13R		-	-	-	175x2400	175x2600	-	3990'	(1050')	3600m
	B737				3800'	3800'		(220m)	(320m)	
		-	-	-	115xR1500	115x1700	230x3600	3990'	(1050')	3200m
	F900				3640'	3640'	4020'	(220m)	(320m)	
		-	-	-	115xR1500	115x1700	230x3600	3990'	(1050')	3200m
31L	RRJ95				3640'	3640'	4020'	(220m)	(320m)	
		-	-	-	115xR1500	115x1700	230x3600	3990'	(1050')	3600m
	B737				3640'	3640'	4020'	(220m)	(320m)	
31R		80xR750	80x1300	115x1000	115xR1000	115x1700	230x2800	3990'	(1050')	3200m
	F900	3522'	3522'	3637'	3640'	3640'	4020'	(220m)	(320m)	
		80x800	80x1300	115x1000	115xR1500	115x1700	230x2800	3990'	(1050')	3200m
	RRJ95	3522'	3522'	3637'	3640'	3640'	4020'	(220m)	(320m)	
		80xR750	80x1300	115x1000	115xR1000	115x1700	230x2800	3990'	(1050')	3600m
	B737	3522'	3522'	3637'	3640'	3640'	4020'	(220m)	(320m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights		Without I Centerline Without Run	Lights
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	F900 RRJ95 B737	-	400	400	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	15.03.2016	

Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ГОРНЫЙ / MOUNTANOUS TERRAIN

RWY Heading 130L/310R 130R/310L

RWY Dimensions 3810x45 3920x45

ARP Coordinates N 36 14.1 E 059 38.7

AD Elevation +3266'/995m