

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p>
---	---	--

**КОТЛАС**

**ULKK (A)**

**Россия**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	VOR		NDB/DME(LOM) Z		NDB (LMM) Y with SDF		NDB (LMM) Y without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon	145x2000 640'	145x2200 640'	205x2400 840'	205x2400 840'	145x2000 640'	145x2200 640'	175x2400 740'	175x2400 740'

RWY	A/c type	VOR		NDB (LMM back course)	
			ALS out		non CDFA ALS out
30	Falcon	145x2200 650'		240x2400 960'	240x4000 960'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
12	Falcon	115x1500 540'	115x1700 540'	135x1800 600'	135x2000 600'
30	Falcon	90x1400 470'	90x1400 470'	115x1700 550'	115x1700 550'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon	1130' (290m)	2400

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«11» 06. 2025 г.