

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.0.34.002</p>
--	---	--

SHYMKENT
Шымкент

UAI (A)

Kazakhstan
Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS /DME			VOR /DME		VOR /DME without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
10	Falcon RRJ95 B737	70x550 1539'	70x800 1539'	70x1200 1539'	100x750 1640'	100x1400 1640'	-	-
28	Falcon RRJ95 B737	-	-	-	180x2000 1980'	180x2400 1980'	300x2400 2370'	300x2400 2370'

RWY	A/c type	LOC /DME			
		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out
28	Falcon RRJ95 B737	165x1700 1930'	165x2400 1930'	295x2400 2350'	295x2400 2350'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	300*	400	500	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«06» 05. 2025 г.