

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	--	---

TIANJIN / Binhai
Тяньцзинь / Биньхай

ZBTJ (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT I			LOC		VOR/DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
16L	Falcon RRJ95 B737	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'	165x2300 550'	165x2400 550'	-	-
16R	Falcon RRJ95 B737	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'	135x1700 450'	135x2000 450'	175x2400 560'	175x2400 560'
34L	Falcon RRJ95 B737	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'	135x1600 430'	135x2000 430'	135x1700 450'	135x2000 450'
34R	Falcon RRJ95 B737	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'	180x2600 600'	180x2600 600'	-	-

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	400	400	500	-