Руководство по производству полетов

(ASIIPOM

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ROME/ Ciampino Pum / Чамрино

LIRA (B)

Italy Италия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	ILS	LOC	VOR	NDB	CIRCL	E-TO-LA	ND
	type		ALS out	(GS out)			Not a	uthorized	
							East	of runway	•
							MDA (H)	CEIL	VIS
	Falcon	115x1000	115x1700	125x1200	125x1200	230xC2700	1700'	(1608')	2400
		720'	72 0'	<i>750'</i>	<i>750'</i>	1100'	(390m)	(490m)	
15	RRJ95	115x1000	115x1700	125x1200	125x1200	230xC2700	1700'	(1608')	3000
		720'	<i>720'</i>	75 0'	75 0'	1100'	(390m)	(490m)	
	B737	115x1000	115x1700	125x1200	125x1200	230xC2700	1830'	(1740')	3600
	BBJ	720'	<i>720'</i>	<i>750'</i>	<i>750'</i>	1100'	(430m)	(530m)	

RWY	A/c	RNAV (GNSS)		VPT			CIRCLE-TO-LAND		
	type			Visual manoeuvring with			Not authorized		
				prescribed tracks			East of runway		
				(after VOR A approach)					
		LPV	LNAV	MDA (H)	CEIL	VIS	MDA (H)	CEIL	VIS
	Falcon	-	325x2400	1350'	(1247')	2400	1700'	(1608')	2400
			1490'	(280m)	(380m)		(390m)	(490m)	
33	RRJ95	-	325x2400	1350'	(1247')	3000	1700'	(1608')	3000
			1490'	(280m)	(380m)		(390m)	(490m)	
	B737	-	325x2400	1350'	(1247')	3600	1830'	(1740')	3600
	BBJ		1490'	(280m)	(380m)		(430m)	(530m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

		With Runway Without Runway Centerline Ligh		·	Runway Centerline Marking		
	A/c	Centerline Lights	(CL) with Runway Lights (RL)		(RCLM)		
RWY	type	(CL) and Runway			without CL & RL		
		Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
15/33	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	400	400	400	-	

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 150/330

RWY Dimensions 2203x45 m

ARP Coordinates N 41 48.0 E 012 35.8

AD Elevation + 427'/ 130m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	30.05.2017	