(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

WUHAN / Tianhe Ухань / Тяньхэ ZHHH (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
	type	CAT 2	FULL	Limited	ALS out		ALS out
04L	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 295'	60x750 295'	60x1200 295'	145x1800 560'	145x2800 560'
04R	Falcon RRJ95 B737	30x300 197' RA102'	60x550 297'	60x750 297'	60x1200 297'	220x3300 810'	220x4200 810'
22L	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 297'	60x750 297'	60x1200 297'	190x2700 710'	190x3600 710'
22R	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 313'	60x750 313'	60x1200 313'	175x2400 680'	175x3300 680'

RWY	A/c type	CIRCLING			
	турс	MDA (H)	VIS		
All	Falcon	1040' (280)	4000		
RWYs	RRJ95	1040' (280)	4000		
IX VV 13	B737	1040' (280)	4400		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	400	400	500	-