## (ASIIPOM A B N A

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002



### Дополнение к Руководству по производству полетов

# SUBIC BAY (Субик Бэй) RPLB (В) Philippines (Филиппины) Subic Bay Intl.

### Установленные минимумы для захода на посадку

В	Кат	ILS		VOR	VOR	NDB	Circle-to-land		
П П	BC	градиент ухода на	градиент ухода на	DME			Нмс	Ннго	<b>Г</b> вид.
		ухода на второй круг 4%	второй круг 2,5%						
	A	95x1200	95x1600	200x1600	200x1600	230x1600	NA	NA	NA
07	В								
	C	95x1600	95x2800	200x2000	200x2000	230x2000			
	D								
	A	250x3600							
25	В						NA	NA	NA
	C							1 <b>1</b> A	1 <b>1</b> A
	D								

### Установленные минимумы для взлета

ВПП			Без огней осевой линии		Без огней осевой линии		
		линии ВПП с ОВИ	ВПП с ОВИ с LVP		ВПП без ОВИ без LVP		
		c LVP	День	Ночь	День	Ночь	
	A		250	250	400	-	
All	В	200					
Rwys	C						
	D	250	300	300			

МК взлета и посалки 068/248

**Размеры ВПП** 2744х45

Координаты КТА N 14 47,7 E 120 16,3

Превышение аэродрома +19,5 m