

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

САЛЕХАРД

USDD (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			RNP LNAV		VOR Z/Y/X	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
04	Falcon RRJ95 B737	75x550 450'	75x750 450'	75x1200 450'	120x1100 610'	120x1800 610'	115x1000 590'	115x1700 590'
22	Falcon RRJ95 B737	70x550 390	70x750 390'	70x1200 390'	95x750 490'	95x1400 490'	100x750 490'	100x1400 490'

RWY	A/c type	NDB /DME Z/X		NDB Y		NDB Y Non- CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
04	Falcon RRJ95 B737	125x1200 630'	125x1900 630'	125x1200 630'	125x1900 630'	125x1600 630'	125x2300 630'
22	Falcon RRJ95 B737	100x800 510'	100x1500 510'	110x900 520'	110x1600 520'	110x1300 520'	110x2000 520'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
04/22	Falcon RRJ95	820' (185m)	2400
	B737	920' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 06. 2025 г.