(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

НОЯБРЬСК USRO (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY A/c type		ILS			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	80x550 680'	80x750 680'	80x1300 680'	90x750 720'	90x1300 720'
19	Falcon RRJ95 B737	60x550 630'	60x750 630'	60x1200 630'	90x750 720'	90x1400 720'

RWY	A/c type	RNP				CIDCI INC	
		LNAV/VNAV		LNAV		CIRCLING	
			ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
01	Falcon	80x600 700'	80x1300 700'	110x900 800'	110x1600 800'	1090' (200m)	2400
	RRJ95	80x600 700'	80x1300 700'	110x900 800'	110x1600 800'	1090' (200m)	3000
	B737	80x600 700'	80x1300 700'	110x900 800'	110x1600 800'	1190' (230m)	3600
	Falcon	85x600 700'	85x1300 700'	120x1000 810'	120x1700 810'	1090' (200m)	2400
19	RRJ95	85x600 700'	85x1300 700'	120x1000 810'	120x1700 810'	1090' (200m)	3000
	B737	85x600 700'	85x1300 700'	120x1000 810'	120x1700 810'	1190' (230m)	3600

RWY	A/c type	NDB Z		NDB X		
			ALS out		ALS out	
	Falcon	125x1100 840'	125x1800 840'	110x900 800'	110x1600 800'	
01	RRJ95	125x1100 840'	125x1800 840'	110x900 800'	110x1600 800'	
	B737	125x1100 840'	125x1800 840'	110x900 800'	110x1600 800'	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной

Рег. № 2.О.34.002

RWY	A/c	NDB Y, V			
	type		ALS out		
	Falcon	110x900 780'	110x1600 780'		
19	RRJ95	110x900 780'	110x1600 780'		
	B737	110x900 780'	110x1600 780'		

посадки или запасных аэродромов

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

^{* -}LVP must be in force