

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

АМДЕРМА

ULDD (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP		NDB	
		LNAV/VNAV	LNAV		
		ALS out	ALS out	ALS out	Non-CDFA
07	Falcon RRJ95 B737	80x1300 260'	150x2700 500'	200x2400 660'	200x3400 660'
25	Falcon RRJ95 B737	80x1300 270'	140x2500 480'	195x2400 660'	195x3300 660'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
07/25	Falcon RRJ95	910' (275m)	2400
	B737	910' (275m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	500	-	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 06. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 06. 2025 г.