

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
--	---	--

VIENTIANE / Wattay Intl.
Вьентьян / Ваттай

VLVT (B)

Laos
Лаос

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC GS out		RNAV (GNSS) LNAV		VOR DME	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon RRJ95 B737/BBJ	60xR800 VIS 1200 766'	60x1200 766'	85xR800 VIS 1200 840'	85x1600 840'	210x2400 1250'	210x3200 1250'	160x1600 1080'	160x2400 1080'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND Not authorized Southwest of runway		
		MDA (H)	CEIL	VIS
13 31	Falcon	1250' (210m)	(1020') (310m)	2800
	RRJ95	1250' (210m)	(1020') (310m)	3000
	B737 BBJ	1280' (220m)	(1050') (320m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
13/31	Falcon	-	800m	800m	800m	-
	RRJ95	-	1600m	1600m	1600m	-
	B737/BBJ	-	1600m	1600m	1600m	-

RWY Heading

136/316

RWY Dimensions

3000x45m

ARP Coordinates

N 17 59.3 E 102 33.8

AD Elevation

+ 560'/ 171m

Дата утверждения	Дата введения в действие 08.11.2017	
------------------	--	--