

	<b>Руководство по производству полетов</b> <b>Часть С Глава 3 Приложение</b> Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

ИГАРКА

UOII (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			2 NDB/DME with FAF		2 NDB/DME without FAF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon	60x550 276'	60x750 276'	60x1200 276'	125x1100 490'	125x1800 490'	125x1500 490'	125x2200 490'
	RRJ95	60x550 276'	60x750 276'	60x1200 276'	125x1100 490'	125x1800 490'	125x1500 490'	125x2200 490'
	B737	60x550 276'	60x750 276'	60x1200 276'	125x1100 490'	125x1800 490'	125x1500 490'	125x2200 490'

RWY	A/c type	NDB (LOM) with FAF		NDB (LOM) without FAF		NDB (LMM) with FAF		NDB (LMM) without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon	155x1500 590'	155x2300 590'	155x1900 590'	150x2700 590'	155x1500 590'	155x2300 590'	170x2200 640'	170x2900 640'
	RRJ95	155x1500 590'	155x2300 590'	155x1900 590'	150x2700 590'	155x1500 590'	155x2300 590'	170x2200 640'	170x2900 640'
	B737	155x1500 590'	155x2300 590'	155x1900 590'	150x2700 590'	155x1500 590'	155x2300 590'	170x2200 640'	170x2900 640'

RWY	A/c type	NDB (LMM)			
		with FAF		without FAF	
			ALS out		ALS out
30	Falcon	140x1900 540'	140x2100 540'	155x2500 590'	155x2800 590'
	RRJ95	140x1900 540'	140x2100 540'	155x2500 590'	155x2800 590'
	B737	140x1900 540'	140x2100 540'	155x2500 590'	155x2800 590'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.