

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

# ВЛАДИВОСТОК / Кневичи

## UHWW (B)

Россия

### **LANDING MINIMUMS**

	A/c			ILS CA	AT I	
RWY		I	MACG 4.0	MACG 2.5%		
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out
07R	Falcon RRJ95 B737	60x550 240'	60x750 240'	60x1200 240'	190x2100 650'	190x2400 650'

			VOR					
RWY	A/c		SDF G 2.9%)		SDF G 2.5%)	withou (MACC	it SDF G 2.7%)	
	type		ALS out		ALS out		ALS out	
	Falcon	125x1200	125x1900	200x2300	200x2400	155x1600	155x2400	
07R	RRJ95	450'	450'	690'	690'	550'	550'	

			RNP						
RWY	A/c type		//VNAV G 3.7%)		/VNAV G 2.5%)	LN (MAC	AV G 3.4%)	LN (MACC	AV G 2.5%)
	Сурс		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07R	Falcon RRJ95 B737	85x750 310'	85x1300 310'	170x1800 590'	170x2400 590'	125x1200 450'	125x1900 450'	220x2400 750'	220x2400 750'

			ND	ВX		NDB/DME Y			
RWY	A/c type			NON CDFA		with SDF (MACG 3.0%)		without SDF (MACG 2.8%)	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07R	Falcon RRJ95 B737	320x2400 1090'	320x2400 1090'	320x4500 1090'	320x5000 1090'	130x1200 460'	130x1900 460'	155x1600 550'	155x2400 550'

		NDI	B/DME Y	NDB/DME Z						
RWY	A/c	withou			SDF		ut SDF	withou		
	type	(MACC	G 2.5%)	(MACC	G 3.0%)	(MAC	G 2.5%)	(MACC	G 2.9%)	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
07R	Falcon RRJ95 B737	225x2400 770'	225x2400 770'	135x1300 470'	135x2000 470'	235x2400 800'	235x2400 800'	155x1600 550'	155x2400 550'	



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

				LOC(X	X,Y,W)		
RWY	A/c type	with SDF (MACG 3.0%)			ıt SDF G 3.0%)	without SDF (MACG 2.5%)	
			ALS out		ALS out		ALS out
07R	Falcon RRJ95 B737	125x1200 450'	125x1900 450'	155x1600 550'	155x2400 550'	200x2300 690'	200x2400 690'

				LOC	$C(\mathbf{Z})$		
RWY	A/c type	with SDF (MACG 3.0%)			without SDF (MACG 2.6%)		it SDF G 2.5%)
		(MIC)	ALS out	(MIC)	ALS out	(MIC)	ALS out
07R	Falcon RRJ95 B737	125x1200 450'	125x1900 450'	155x1600 550'	155x2400 550'	170x1800 590'	170x2400 590'

RWY	A/c	ILS CAT II		ILS CA	ΤΙ
KWY	type	ILS CAT II	FULL	Limited	ALS out
	Falcon	30x300	60x550	60x750	60x1200
25L	RRJ95	144'	250'	250'	250'
	B737	RA114'	230	230	230

	A/c			RNP					
RWY	type	VOR		LNAV/VNAV		LNAV			
	71		ALS out		ALS out		ALS out		
25L	Falcon RRJ95 B737	135x1300 490'	135x2000 490'	100x750 370'	100x1400 370'	125x1200 460'	125x1900 460'		

	A /o		ND	B/DME X				NDB Y	
RWY	A/c with		SDF	withou	ıt SDF	with	SDF	withou	ıt SDF
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
25L	Falcon RRJ95 B737	130x1200 470'	130x1900 470'	305x2400 1050'	305x2400 1050'	105x800 390'	105x1500 390'	130x1200 470'	130x1900 470'



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

	A/c	NDB Z				LOC(X,Y,Z)			
RWY		with	SDF	withou	ıt SDF	with	SDF	withou	ıt SDF
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
25L	Falcon RRJ95 B737	105x800 390'	105x1500 390'	125x1200 460'	125x1900 460'	95x750 350'	95x1400 350'	125x1100 450'	125x1800 450'

RWY	A/c	CIRCLING			
IX VV I	type	MDA (H)	VIS		
	Falcon	1390'	2400		
07R/25L	RRJ95	(405m)	2400		
	B737	1520'	3600		
	D/3/	(445m)	3000		

#### **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07R/25L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002