


| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p> |
|---|---|--|

ОМСК / Центральный

UNOO (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS | | RNP | | | | NDB/DME | |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | LNAV/VNAV | | LNAV | | | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 07 | Falcon RRJ95 B737 | 60x750 520' | 60x1200 520' | 100x1100 650' | 100x1500 650' | 130x1500 740' | 130x1900 740' | 135x1600 760' | 135x2000 760' |


| RWY | A/c type | VOR | | LOC | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | ALS out | | ALS out |
| 07 | Falcon RRJ95 B737 | 195x2500 960' | 195x2900 960' | 115x1300 690' | 115x1700 690' |

| RWY | A/c type | ILS | | RNP | | | | NDB / DME | |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | LNAV/VNAV | | LNAV | | | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 25 | Falcon RRJ95 B737 | 70x1000 510' | 70x1200 510' | 110x1400 650' | 110x1600 650' | 220x2400 1540' | 220x2400 1540' | 220x2400 1020' | 220x2400 1020' |

| RWY | A/c type | VOR | | LOC | |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ALS out | | ALS out |
| 25 | Falcon RRJ95 B737 | 235x3400 1070' | 235x3600 1070' | 235x2400 1060' | 235x2400 1060' |

| RWY | A/c type | CIRCLING | |
|-------|-----------------|-----------------|------|
| | | MDA (H) | VIS |
| 07/25 | Falcon RRJ95 | 1400' (330m) | 2400 |
| | B737 | 1400' (330m) | 3600 |

Дата расчета минимума аэродрома
«15» 06. 2025 г.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p> |
|---|--|--|

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|-------|-------------------------|--|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 07/25 | Falcon RRJ95 B737 | - | 300* | 300* | 400 | - |

* - LVP must be in force

| |
|---|
| Дата расчета минимума аэродрома «15» 06. 2025 г. |
|---|