Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

WARSAW / Chopin Варшава/ Шопен EPWA (A)

Poland Польша

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2		ILS		LOC (GS out)
			FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737/BBJ	33xR300 470' RA113'	70xR550 VIS 800 581'	70xR750 VIS 800 581'	70x1200 581'	125x1200 770'	125x1900 770'
33	Falcon RRJ95 B737/BBJ	38xR400 478' RA127'	65xR550 VIS 800 557'	65xR750 VIS 800 557'	65x1200 557'	125x1200 760'	125x1900 760'

		RNAV ((GNSS)	VOR	(+DME)	CIRC	CLE-TO-L	AND
RWY	A/c	LNA	AV			No	ot authoriz	ed
	type					Nort	heast of ai	rport
			ALS out		ALS out	MDA	CEIL	VIS
						(H)		
	Falcon	120x1100	120x1800	125x1200	125x1900	990'	(950')	2400
	raicon	760'	7 60'	77 0'	77 0'	(190m)	(290m)	
11	RRJ95	120x1500	120x1800	125x1500	125x1900	990'	(950')	3000
11	KKJ95	760'	760'	77 0'	77 0'	(190m)	(290m)	
	B737	120x1100	120x1800	125x1200	125x1900	1080'	(1050')	3600
	BBJ	760'	760'	77 0'	77 0'	(220m)	(320m)	
	Eoloon	145x1800	145x2200	145x1800	145x2200	990'	(950')	2400
	Falcon	830'	830'	830'	830'	(190m)	(290m)	
15	RRJ95	145x1800	145x2200	145x1800	145x2200	990'	(950')	3000
13	KKJ93	830'	830'	830'	830'	(190m)	(290m)	
	B737	145x1800	145x2200	145x1800	145x2200	1080'	(1050')	3600
	BBJ	830'	830'	830'	830'	(220m)	(320m)	
	Falcon	140x1700	140x2100	135x1600	135x2000	990'	(950')	2400
_	Faicon	800'	800'	7 80'	780'	(190m)	(290m)	
29	RRJ95	140x1700	140x2100	135x1600	135x2000	990'	(950')	3000
2)	KKJJS	800'	800'	7 80'	<i>780'</i>	(190m)	(290m)	
	B737	140x1700	140x2100	135x1600	135x2000	1080'	(1050')	3600
	BBJ	800'	800'	7 80'	780'	(220m)	(320m)	
	Falcon	145x1500	145x2200	125x1200	125x1900	990'	(950')	2400
_	Faicon	820'	820'	7 60'	760'	(190m)	(290m)	
	RRJ95	145x1500	145x2200	125x1500	125x1900	990'	(950')	3000
33	KKJJS	820'	820'	7 60'	760'	(190m)	(290m)	
33	B737	145x1500	145x2200	125x1200	125x1900	1080'	(1050')	3600
	BBJ	820'	820'	760'	760'	(220m)	(320m)	

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	01.11.2017	

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway		t Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	Runway C Marking (without C	(RCLM)
		Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие
	01.11.2017