

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

CAGLIARI /Elmas Кальяри / Эльмас LIEE (B)

Italy Италия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS		LOC (GS out)		
IX VV I	type		ALS out		ALS out	
	Falcon	75xR750 VIS 800 254'	75x1300 254'	135x1300 440'	135x2000 440'	
32	RRJ95	75x800 254'	75x1300 254'	135x1300 440'	135x2000 440'	
	B737	75xR750 VIS 800 254'	75x1300 254'	135x1300 440'	135x2000 440'	

		VOR (+DME)	VOR	NDB (+DME)	CIRCLE-TO-LAND Not authorized		
RWY	A/c		CDFA				
	type				Southwest of rwy		
		ALS out	ALS out	ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
	Falcon	170x2400	280x2400	170x2400	1130'	(1450')	2400
		<i>570'</i>	930'	<i>570'</i>	(340m)	(440m)	
14	RRJ95	170x2400	280x2400	170x2400	1130'	(1450')	3000
		<i>570'</i>	930'	<i>570'</i>	(340m)	(440m)	
	B737	170x2400	280x2400	170x2400	1130'	(1450')	3600
		<i>570'</i>	930'	570'	(340m)	(440m)	
	Falcon	245x2400	275x2400	245x2400	1130'	(1450')	2400
		800'	900'	800'	(340m)	(440m)	
32	RRJ95	245x2400	275x2400	245x2400	1130'	(1450')	3000
		<i>800'</i>	900'	800'	(340m)	(440m)	
	B737	245x2400	275x2400	245x2400	1130'	(1450')	3600
		800'	900'	800'	(340m)	(440m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c	With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
RWY	type	(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
14/32	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 137/317

RWY Dimensions 2804x45 m

ARP Coordinates N 39 14.8 E 009 03.4

Дата введения в действие	
23.05.2018	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

AD Elevation 11'/ 3m