

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

УРАЙ

USHU (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	2 NDB (ОСП)		NDB - LOM (ДППМ)		NDB - LMM (БППМ)		CIRCLE-TO-LAND	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
18	Falcon	110x1400 540'	110x1600 540'	165x2200 730'	165x2400 730'	155x2100 690'	155x2400 690'	920' (220m)	2400
	RRJ95	110x1400 540'	110x1600 540'	165x2200 730'	165x2400 730'	155x2100 690'	155x2400 690'	920' (220m)	3000
	B737	110x1400 540'	110x1600 540'	165x2200 730'	165x2400 730'	155x2100 690'	155x2400 690'	920' (220m)	3600
36	Falcon	110x1500 540'	110x1700 540'	120x1600 580'	120x1800 580'	125x1700 600'	125x1900 600'	920' (220m)	2400
	RRJ95	110x1500 540'	110x1700 540'	120x1600 580'	120x1800 580'	125x1700 600'	125x1900 600'	920' (220m)	3000
	B737	110x1500 540'	110x1700 540'	120x1600 580'	120x1800 580'	125x1700 600'	125x1900 600'	920' (220m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force