

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
--	---	---

MALACCA
Малакка

WMKM (B)

Malaysia
Малайзия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC GS out	VOR	VOR ALS out	CIRCLE-TO-LAND		
							MDA (H)	CEIL	VIS
03	F900	70x1000 250'	70x1200 250'	135x1900 460'	135x1900 460'	135x2100 460'	1220' (360m)	(1510') (460m)	4800
	RRJ95	70x1000 250'	70x1200 250'	135x1900 460'	135x1900 460'	135x2100 460'	1220' (360m)	(1510') (460m)	4800
	B737	70x1000 250'	70x1200 250'	135x1900 460'	135x1900 460'	135x2100 460'	NA	NA	NA
21	F900	-	-	-	140x2100 500'		1220' (360m)	(1510') (460m)	4800
	RRJ95	-	-	-	140x2100 500'		1220' (360m)	(1510') (460m)	4800
	B737	-	-	-	140x2100 500'		NA	NA	NA

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
03/21	F900 RRJ95 B737	-	250*	250*	400	-

* - LVP must be in force

RWY Heading

030/210

RWY Dimensions

2135x45m

ARP Coordinates

N 02 15.8 E 102 15.2

AD Elevation

40'/12m

Дата утверждения	Дата введения в действие 21.01.2016	
------------------	--	--