

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.0.34.002</p>
--	---	--

OTTAWA / Macdonald-Cartier Intl.
Оттава / им. Мальдонадо-Картье

CYOW (B)

Canada
Канада

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out
07	Falcon B737	DA(H) 573' (200'/60m) RVR 26 (800m) or Vis 1/2 (800m)	DA(H) 573' (200'/60m) RVR 40 (1200m) or Vis 3/4 (1200m)	MDA(H) 680' (307'/95m) RVR 50 (1500m) or Vis 1 (1600m)	MDA(H) 680' (307'/95m) RVR 50 (1500m) or Vis 1 (1600m)
32	Falcon B737	DA(H) 571' (200'/60m) RVR 26 (800m) or Vis 1/2 (800m)	DA(H) 571' (200'/60m) RVR 40 (1200m) or Vis 3/4 (1200m)	MDA(H) 720' (349'/105m) RVR 50 (1500m) or Vis 1 (1600m)	MDA(H) 720' (349'/105m) RVR 52 (1600m) or Vis 1 (1600m)

RWY	A/c type	RNAV				CIRCLE-TO-LAND		
		LPV	LNAV/VNAV	LNAV	RNP 0.30	MDA (H)	CEIL	VIS
07	Falcon B737	-	DA(H) 657' (289'/90m) RVR 50 (1500m) or Vis 1 (1600m)	MDA(H) 740' (372'/115m) RVR 50 (1500m) or Vis 1 (1600m)	DA(H) 769' (401'/125m) RVR 50 (1500m) or Vis 1 (1600m)	Falcon 1000' (620'/190m)	Falcon 1330' (950'/ 290m)	Falcon 2 (3200m)
						B737 1100' (720'/220m)	B737 1430' (1050'/320m)	B737 2 1/4 (3600m)
14	Falcon B737	-	DA(H) 621' (270'/85m) Vis 1 1600m)	MDA(H) 740' (389'/120m) Vis 1 1/4 (2000m)	DA(H) 743' (392'/120m) Vis 1 1/4 (2000m)	Falcon 1000' (620'/190m)	Falcon 1330' (950'/ 290m)	Falcon 2 (3200m)
						B737 1100' (720'/220m)	B737 1430' (1050'/320m)	B737 2 1/4 (3600m)
25	Falcon B737	-	DA(H) 659' (298'/90m) Vis 1 1600m)	MDA(H) 740' (379'/115m) Vis 1 1/4 (2000m)	DA(H) 737' (376'/115m) Vis 1 1/4 (2000m)	Falcon 1000' (620'/190m)	Falcon 1330' (950'/ 290m)	Falcon 2 (3200m)
						B737 1100' (720'/220m)	B737 1430' (1050'/320m)	B737 2 1/4 (3600m)
32	Falcon B737	-	DA(H) 617' (250'/75m) RVR 50 (1500m) or Vis 1 (1600m)	MDA(H) 720' (353'/110m) RVR 50 (1500m) or Vis 1 (1600m)	DA(H) 806' (439'/135m) RVR 50 (1500m) or Vis 1 (1600m)	Falcon 1000' (620'/190m)	Falcon 1330' (950'/ 290m)	Falcon 2 (3200m)
						B737 1100' (720'/220m)	B737 1430' (1050'/320m)	B737 2 1/4 (3600m)

Дата утверждения	Дата введения в действие 15.12.2016	
------------------	--	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №
2.O.34.002

RWY	A/c type	NDB	NDB ALS out
25	Falcon B737	MDA(H) 820' (447'/135m) Vis 1½ (2400m)	
32	Falcon B737	MDA(H) 1200' (829'/250m) Vis 2 (3200m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
07/14/25/32	Falcon B737	-	RVR 26 (800m) or Vis ½ (800m)			-

RWY Heading	071/251	140/320	039/219
RWY Dimensions	2438x60m	3050x60m	1066x23m
ARP Coordinates	N 45 19.4	W 075 40.0	
AD Elevation	377'/115m		

Дата утверждения	Дата введения в действие 15.12.2016	
------------------	--	--