(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

САЛЕХАРД USDD (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		RNP LNAV		VOR Z/Y/X		
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
04	Falcon	75x550	75x750	75x1200	120x1100	120x1800	115x1000	115x1700
		450'	450'	450'	610'	610'	<i>590'</i>	590'
	RRJ95	75x550	75x750	75x1200	120x1100	120x1800	115x1000	115x1700
		450'	450'	450'	610'	610'	<i>590'</i>	590'
	B737	75x550	75x750	75x1200	120x1100	120x1800	115x1000	115x1700
		450'	450'	450'	610'	610'	<i>590'</i>	590'
22	Falcon	70x550	70x750	70x1200	100x750	100x1400	100x750	100x1400
		390	390'	390'	490'	490'	490'	490'
	RRJ95	70x550	70x750	70x1200	100x750	100x1400	100x750	100x1400
		390	390'	390'	490'	490'	490'	490'
	B737	70x550	70x750	70x1200	100x750	100x1400	100x750	100x1400
		390	390'	390'	490'	490'	490'	490'

RWY	A/c type	NDB (DME) Z/X		NDB Y(NON CDFA)		CIRCLING	
			ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
04	Falcon	125x1200 630'	125x1900 630'	125x1600 630'	125x2300 630'	820' (185m)	2400
	RRJ95	125x1200 630'	125x1900 630'	125x1600 630'	125x2300 630'	820' (185m)	3000
	B737	125x1200 630'	125x1900 630'	125x1600 630'	125x2300 630'	920' (215m)	3600
22	Falcon	110x800 510'	110x1500 510'	110x1300 520'	110x2000 520'	820' (185m)	2400
	RRJ95	110x800 510'	110x1500 510'	110x1300 520'	110x2000 520'	820' (185m)	3000
	B737	110x800 510'	110x1500 510'	110x1300 520'	110x2000 520'	930' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

^{* -} LVP must be in force