



**Руководство по производству полетов**  
**Часть С Глава 3 Приложение**  
Эксплуатационные минимумы каждого  
из аэродромов, которые предполагается  
использовать в качестве аэродромов  
намеченной посадки или запасных  
аэродромов

Рег. №  
2.О.34.002

**BAGHDAD**  
Багдад

**ORBI (B)**

**Iraq**  
Ирак

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC (GS out)		VOR	
		FULL	ALS out		ALS out		ALS out
15 L	Falcon	90x1200 410'	90x1600 410'	150x1200 610'	150x2000 610'	150x1200 610'	150x2000 610'
	RRJ95	90x1200 410'	90x1600 410'	150x1200 610'	150x2000 610'	150x1500 610'	150x2000 610'
	B737	90x1200 410'	90x1600 410'	150x1200 610'	150x2000 610'	150x1200 610'	150x2000 610'
33 R	Falcon	60x800 310'	60x1200 310'	125x1200 520'	125x2000 520'	145x1200 590'	145x2000 590'
	RRJ95	60x800 310'	60x1200 310'	125x1200 520'	125x2000 520'	145x1500 590'	145x2000 590'
	B737	60x800 310'	60x1200 310'	125x1200 520'	125x2000 520'	145x1200 590'	145x2000 590'

RWY	A/c type	RNP LNAV	
			ALS out
15 R	Falcon	170x2400 670'	170x2400 670'
	RRJ95	170x2400 670'	170x2400 670'
	B737	170x2400 670'	170x2400 670'
33 L	Falcon	155x2400 620'	155x2400 620'
	RRJ95	155x2400 620'	155x2400 620'
	B737	155x2400 620'	155x2400 620'

Дата введения в действие  
25.11.2024



**Руководство по производству полетов**  
**Часть С Глава 3 Приложение**  
**Эксплуатационные минимумы каждого**  
**из аэродромов, которые предполагается**  
**использовать в качестве аэродромов**  
**намеченной посадки или запасных**  
**аэродромов**

Рег. №  
**2.О.34.002**

	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
<b>15L/33R</b> <b>15R/33L</b>	<b>Falcon</b>	<b>840'</b> <b>(220m)</b>	<b>3700</b>
	<b>RRJ95</b>	<b>840'</b> <b>(220m)</b>	<b>3700</b>
	<b>B737</b>	<b>870'</b> <b>(230m)</b>	<b>4600</b>

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
<b>15L/33R</b> <b>15R/33L</b>	<b>Falcon</b> <b>RRJ95</b> <b>B737</b>	-	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	-

Дата введения в действие  
**25.11.2024**