(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

GOTEBORG / Landvetter Гётеборг / Ландветтер ESGG (B)

Sweden Швеция

LANDING MINIMUMS

				ILS			LOC (GS out)	
RWY	A/c	ILS	ILS	CAT 1				
	type	CAT 3A	CAT 2	FULL	TDZ or	ALS out		ALS out
					CL out			
	Falcon	-	30xR300	60xR550	60xR750	60x1200 678'	110x1000 840'	110x1700 840'
			<i>578'</i>	VIS 800	VIS 800			
			RA106'	678'	678′			040
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300	60xR550	60xR750	60x1200 678'	110x1000 840'	110x1700 840'
03			<i>578'</i>	VIS 800	VIS 800			
			RA106'	678'	678′			
		DH 50'/15m	30xR300	60xR550	60xR750	60x1200 678'	110x1000 840'	110x1700 <i>840'</i>
	B737	RVR 200m	<i>578'</i>	VIS 800	VIS 800			
		KVK 200III	RA106'	678'	678′			
	Falcon	on -	30xR300	60xR550	60xR750	60x1200 706'	95xR750	95x1400 820'
			606′	VIS 800	VIS 800		VIS 800	
			RA98'	706'	706'	700	820'	
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300	60xR550	60xR750	60x1200 706'	95xR750	95x1400 820'
21			606′	VIS 800	VIS 800		VIS 800	
			RA98'	706'	<i>706'</i>		820'	020
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300	60xR550	60xR750	60x1200 706'	95xR750	95x1400 820'
			606′	VIS 800	VIS 800		VIS 800	
			RA98'	706'	706'		820'	

RWY	A/c	RNAV RNP			NI	OB .	CIRCLE-TO-LAND			
	type	LNAV/VNAV		LNAV			ALS out	MDA	CEIL	VIS
			ALS out		ALS out			(H)		
	Falcon	-	-	-	-	120x1100 870'	120x1800 870'	1160' (200)	(980') (300)	2400
03	RRJ95	-	-	-	-	150x1800 970'	150x1800 970'	1160' (200)	(980') (300)	3000
	B737	-	-	-	-	120x1100 870'	120x1800 870'	1260' (230)	(1080') (330)	3600
	Falcon	115x1000 886'	115x1700 886'	120x1100 900'	120x1800 900'	130x1200 920'	130x1900 920'	1160' (200)	(980') (300)	2400
21	RRJ95	115x1500 886'	115x1700 886'	120x1500 900'	120x1800 900'	150x1800 1000'	150x1900 1000'	1160' (200)	(980') (300)	3000
	B737	115x1000 886'	115x1700 886'	120x1100 900'	120x1800 900'	130x1200 920'	130x1900 920'	1260' (230)	(1080') (330)	3600

	Дата введения в действие	
	02.07.2018	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

A/c (With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL		
RWY	type	(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
03/21	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-	