

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	--	---

OLBIA / Costa Smeralda
Ольбия / Коста Смеральда

LIEO (B)

Italy
Италия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC (GS out)		VOR (+DME)		CIRCLE-TO-LAND Not authorized Northwest of airport DAYTIME ONLY		
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
05	Falcon	90xR750 VIS 800 330'	90x1400 330'	185x2100 640'	185x2400 640'	250x2400 850'		1610' (480m)	(1900') (580m)	5000
	RRJ95	90x800 330'	90x1400 330'	185x2100 640'	185x2400 640'	250x2400 850'		1610' (480m)	(1900') (580m)	5000
	B737	90xR750 VIS 800 330'	90x1400 330'	185x2100 640'	185x2400 640'	250x2400 850'		1970' (590m)	(2260') (690m)	5000

RWY	A/c type	ILS		ILS ALS out		LOC (GS out)		CIRCLE-TO-LAND Not authorized Northwest of airport DAYTIME ONLY		
		Missed apch climb grad mim								
		5%	2.5%	5%	2.5%		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
23	Falcon	115x1300 390'	200x2400 670'	115x1700 390'	200x2400 670'	200x2400 680'		1610' (480m)	(1900') (580m)	5000
	RRJ95	115x1300 390'	200x2400 670'	115x1700 390'	200x2400 670'	200x2400 680'		1610' (480m)	(1900') (580m)	5000
	B737	115x1300 390'	200x2400 670'	115x1700 390'	200x2400 670'	200x2400 680'		1970' (590m)	(2260') (690m)	5000

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)				VOR (+DME)		VOR CDFA		NDB (+DME)		NDB CDFA	
		LNAV/VNAV		LNAV									
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
23	Falcon RRJ95 B737	235x2400 789'		300x2400 1000'		255x2400 850'		420x5000 1400'		330x2400 1100'		435x5000 1450'	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

	Дата введения в действие 23.05.2018	
--	--	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Рег. №
2.O.34.002**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

RWY Heading	054/234
RWY Dimensions	2445x45 m
ARP Coordinates	N 40 53.9 E 009 31.1
AD Elevation	37'/ 11m

	Дата введения в действие 23.05.2018	
--	--	--