	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	Пер. № 2.О.34.002
---	---	----------------------

НОВОСИБИРСК / Толмачево

UNNT (A)

Россия

**LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS Y CAT 1							
		MACG 3% UNR 1160(during its activity)			MACG 2.5% UNR 1160(when it is not active)			MACG 2.5% UNR 1160(during its activity)	
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
07	Falcon	60x550 564'	60x750 564'	60x1200 564'	60x550 564'	60x750 564'	60x1200 564'	120x1000 744'	120x1700 744'
	RRJ95	60x550 564'	60x750 564'	60x1200 564'	60x550 564'	60x750 564'	60x1200 564'	120x1000 744'	120x1700 744'
	B737	60x550 564'	60x750 564'	60x1200 564'	60x550 564'	60x750 564'	60x1200 564'	120x1000 744'	120x1700 744'

RWY	A/c type	ILS X,Z CAT1			VOR with SDF (MACG 2.8%)		VOR w/o SDF (MACG 2.5%)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon	60x550 564'	60x750 564'	60x1200 564'	110x1200 720'	110x1600 720'	170x1800 910'	170x2500 910'
	RRJ95	60x550 564'	60x750 564'	60x1200 564'	110x1200 720'	110x1600 720'	170x1800 910'	170x2500 910'
	B737	60x550 564'	60x750 564'	60x1200 564'	110x1200 720'	110x1600 720'	170x1800 910'	170x2500 910'

RWY	A/c type	RNAV				NDB Y		NDB Z	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon	90x750 660'	90x1400 660'	120x1100 760'	120x1800 760'	195x2600 1000'	195x3300 1000'	155x1600 880'	155x2400 880'
	RRJ95	90x750 660'	90x1400 660'	120x1100 760'	120x1800 760'	195x2600 1000'	195x3300 1000'	155x1600 880'	155x2400 880'
	B737	90x750 660'	90x1400 660'	120x1100 760'	120x1800 760'	195x2600 1000'	195x3300 1000'	155x1600 880'	155x2400 880'

RWY	A/c type	ILS CAT2	ILS CAT1			VOR	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.



**Руководство по производству полетов**

**Часть С Глава 3 Приложение**

Рег. №  
2.О.34.002

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов


16	Falcon	38x400 RA 127 486'	60x550 572'	60x750 572'	60x1200 572'	250x3100 1190'	250x3800 1190'
	RRJ95	38x400 RA 127 486'	60x550 572'	60x750 572'	60x1200 572'	250x3100 1190'	250x3800 1190'
	B737	38x400 RA 127 486'	60x550 572'	60x750 572'	60x1200 572'	250x3100 1190'	250x3800 1190'

RWY	A/c type	RNAV				NDB Y		NDB Z	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
16	Falcon	80x750 620'	80x1300 620'	100x800 700'	100x1500 700'	115x1400 750'	115x2100 750'	120x1100 760'	120x1800 760'
	RRJ95	80x750 620'	80x1300 620'	100x800 700'	100x1500 700'	115x1400 750'	115x2100 750'	120x1100 760'	120x1800 760'
	B737	80x750 620'	80x1300 620'	100x800 700'	100x1500 700'	115x1400 750'	115x2100 750'	120x1100 760'	120x1800 760'

RWY	A/c type	ILS CAT1			RNAV			
		FULL	Limited	ALS out	LNAV/VNAV		LNAV	
						ALS out		ALS out
25	Falcon	60x550 563'	60x750 563'	60x1200 563'	90x750 660'	90x1400 660'	125x1100 770'	125x1800 770'
	RRJ95	60x550 563'	60x750 563'	60x1200 563'	90x750 660'	90x1400 660'	125x1100 770'	125x1800 770'
	B737	60x550 563'	60x750 563'	60x1200 563'	90x750 660'	90x1400 660'	125x1100 770'	125x1800 770'

RWY	NDB Y		NDB Z	
		ALS out		ALS out
	415x5000 1720'	415x5000 1720'	180x2000 960'	180x2400 960'
	415x5000	415x5000	180x2000	180x2400

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p align="center"><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

25	1720'	1720'	960'	960'
	415x5000 1720'	415x5000 1720'	180x2000 960'	180x2400 960'

RWY	A/c type	ILS CAT1					
		MACG 2.5%			MACG 3%		
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out
34	Falcon	60x550 570'	60x750 570'	60x1200 570'	60x550 568'	60x750 568'	60x1200 568'
	RRJ95	60x550 570'	60x750 570'	60x1200 570'	60x550 568'	60x750 568'	60x1200 568'
	B737	60x550 570'	60x750 570'	60x1200 570'	60x550 568'	60x750 568'	60x1200 568'

RWY	A/c type	RNAV				NDB Y		NDB Z	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
34	Falcon	90x750 660'	90x1400 660'	120x1100 760'	120x1800 760'	165x2100 900'	165x2800 900'	125x1200 780'	125x1900 780'
	RRJ95	90x750 660'	90x1400 660'	120x1100 760'	120x1800 760'	165x2100 900'	165x2800 900'	150x1200 780'	125x1900 780'
	B737	90x750 660'	90x1400 660'	120x1100 760'	120x1800 760'	165x2100 900'	165x2800 900'	125x1200 780'	125x1900 780'

TA  
KE-  
OFF  
MI

**NIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights(RCLL) and Runway Lights(RL)	Runway Lights (RL)		RunwayCenterlineMarking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
16/34	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.



**Руководство по производству полетов**

**Часть С Глава 3 Приложение**

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Рег. №  
2.О.34.002**

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.