(ASIIPOM A B H A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ATHENS/Eleftherios Venizelos Афины/Элефтериос Венизелос LGAV (B)

Greece Греция

LANDING MINIMUMS

	A/c	II	LS	П	LS	II	LS	VOR	VOR
RWY	type	CA	T 2	CA	T 1	ALS	S out	(+DME)	(+DME)
									ALS out
	Falcon	30xI	R300	60xI	R550	60x1	1200	165x1800	165x2400
03L	RRJ95	35	55'	VIS	800	45	55'	800'	800'
	B737/BBJ	RA	97'	45	55'				
	Falcon	45xR	450*	60xI	R550	60x1	1200	130x1200	130x1900
03R	RRJ95	42	21'	VIS	800	47	71'	(1500 for	690'
	B737/BBJ	RA.	147'	47	71'			RRJ95)	
								690'	
	Falcon	30xI	R300	60xI	R550	60x1	1200	220x2400	220x2400
21L	RRJ95	-	<i>)3'</i>		800	50	93'	1030'	1030'
	B737/BBJ	RA	94'	50	03'				
					Missed apcl	h climb grad i	min		
		3.0%	2.5%	4.0%	2.5%	4.0%	2.5%	4.0%	4.0%
	Falcon	30xR300	48xR450	120x1100	205x2400	120x1800	205x2400	165x1800	165x2400
21R	RRJ95	382'	438'	682'	955'	682'	955'	830'	830'
	B737/BBJ	RA 94'	RA 149'						

^{* -} Missed apch climb mim 3.0%

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		t Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)		out Runway ne Lights, nway Lights)
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие
	05.07.2017