



**Руководство по производству полетов**

**Часть С Глава 3 Приложение**

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

Рег. №  
2.О.34.002

**KHUDJAND**  
**ХУДЖАНД**

**UTDL (B)**

**Tajikistan**  
**Таджикистан**

**LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS CAT I			ILS Z CAT I				
					MACG 3.0%		MACG 2.5%		
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		
08	Falcon RRJ95 B737	60x550 1660'	60x800 1660'	60x1200 1660'	70x550 1690'	70x800 1690'	70x1200 1690'	145x1500 1920'	145x2200 1920'

RWY	A/c type	NDB with RAD CTL		NDB without RAD CTL		RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
						MACG 2.5%			
		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
08	Falcon RRJ95 B737	160x1600 1970'	160x2400 1970'	275x3700 2340'	275x4400 2340'	165x1700 1990'	165x2400 1990'	215x2400 2150'	215x2400 2150'

RWY	A/c type	ILS CAT I		ILS Z CAT I		NDB with RAD CTL		NDB without RAD CTL	
				MACG 5.0%					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	60x750 1610'	60x1200 1610'	80x800 1660'	80x1300 1660'	110x1200 1760'	110x1600 1760'	110x1600 1760'	110x2000 1760'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
		MACG 4.5%			
			ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	90x900 1700'	90x1400 1700'	120x1400 1790'	120x1800 1790'

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«12» 01. 2026 г.