	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

НОЯБРЬСК

USRO (A)

Россия

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS			LOC			
					With SDF		Without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	80x550 680'	60x750 680'	60x1300 680'	85x750 720'	85x1300 720'	110x900 800'	110x1600 800'
19	Falcon RRJ95 B737	60x550 630'	60x750 630'	60x1200 630'	90x750 720'	90x1400 720'	-	-

RWY	A/c type	RNP				CIRCLING	
		LNAV/VNAV		LNAV		MDA (H)	VIS
			ALS out		ALS out		
01	Falcon RRJ95 B737	80x750 700'	80x1300 700'	110x900 800'	110x1600 800'	1120' (205m)	2400
19	Falcon RRJ95 B737	85x750 700'	85x1300 700'	120x1000 810'	120x1700 810'	1120' (205m)	2400

RWY	A/c type	NDB X		NDB Z	
			ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	110x900 800'	110x1600 800'	125x1100 840'	125x1800 840'

RWY	A/c type	NDB Y,V	
			ALS out
19	Falcon RRJ95 B737	110x900 780'	110x1600 780'

Дата расчета минимума аэродрома
«15» 06. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
01/19	Falcon RRJ95	1110' (205m)	2400
	B737	1200' (230m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* -LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«15» 06. 2025 г.