

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,</b>  <b>которые предполагается использовать в качестве</b>  <b>аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Пер. №</b>  <b>2.О.34.002</b></p>
--	---	--

**AHMEDABAD**  
**Ахмадабад**

**VAAH (B)**

**India**  
**Индия**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC(GS out)		VOR with SDF		VOR without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	-	-	-	-	-	140x1700 630'	140x2100 630'	275x2400 1070'	
23	Falcon RRJ95 B737	80x550 430'	80x800 430'	80x1300 430'	170x1800 730'	170x2400 730'	170x1800 730'	170x2400 730'	-	

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	140x1700 630'	140x2100 630'	150x1800 660'	150x2200 660'
23	Falcon RRJ95 B737	170x1800 730'	170x2400 730'	170x1800 730'	170x2400 730'

RWY	A/c type	CIRCLING ILS,VOR,LOC	
		MDA (H)	VIS
05/23	Falcon RRJ95	1030' (260m)	2400
	B737	1030' (260m)	3600

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

\* - LVP must be in force when visibility is below 400m

Дата расчета минимума аэродрома  
«05» 11. 2025 г.