(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

MARISCAL ESTIGARRIBIA Марискаль-Эстигар

SGME (B)

Paraguay Парагвай

LANDING MINIMUMS

		RNAV	(GNSS)		CIRC	CLE-TO-LA	ND
ΛΛ	A/c			VOR			
RW	type	LNAV/VNAV	LNAV		MDA	CEIL	VIS
					(H)		
	F900	DA (H) - 801' (75m)	MDA (H) - 840' (90m)	MDA (H) - 1100' (165m)	1243'	(1017')	3200
01		CEIL - 300' VIS - 1300m	CEIL - 300' VIS - 1400m	CEIL - 600' VIS - 2500m	(210m)	(310m)	
	B737	DA (H) - 801' (75m)	MDA (H) - 840' (90m)	MDA (H) - 1100' (165m)	1243'	(1017')	3600
		CEIL - 300' VIS - 1300m	CEIL - 300' VIS - 1400m	CEIL - 600' VIS - 2500m	(210m)	(310m)	
	F900	DA (H) - 897' (105m)	MDA (H) - 980' (130m)	MDA (H) - 1070' (160m)	1243'	(1017')	3200
19		CEIL - 400' VIS - 1600m	CEIL - 500' VIS - 2000m	CEIL - 600' VIS - 2400m	(210m)	(310m)	
	B737	DA (H) - 897' (105m)	MDA (H) - 980' (130m)	MDA (H) - 1070' (160m)	1243'	(1017')	3600
		CEIL - 400' VIS - 1600m	CEIL - 500' VIS - 2000m	CEIL - 600' VIS - 2400m	(210m)	(310m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
01/19	F900 B737	-	Available Landing Minimums			-

RWY Heading 011/191

RWY Dimensions 3503x50m

ARP Coordinates S 22 01.8 W 060 37.4

AD Elevation 554'/169m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	28.01.2016	