

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

NUKUS  
Нукус

UTNN (A)

Uzbekistan  
Узбекистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	
			ALS out
33	Falcon RRJ95 B737	80x750 500'	80x1300 500'

RWY	A/c type	2 NDB		NDB		LOC	
			ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	110x2000 600'		250x4800 1070'		-	-
33	Falcon RRJ95 B737	135x1700 670'	135x2000 670'	250x4800 1070'		135x1700 670'	135x2000 670'

RWY	A/c type	CIRCLING (ILS, 2NDB, NDB-DAY ONLY)		
		MDA (MDH)	Ceiling	VIS
15/33	Falcon RRJ95 B737	1130' (270m)	2300'	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	500	-