

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
--	---	--

FORLI
Форли

LIPK (B)

Italy
Италия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	VOR (+DME)	LCTR	CIRCLE-TO-LAND		
								MDA (H)	CEIL	VIS
12	Falcon	85x900 370'	85x1300 370'	135x1700 540'	135x2100 540'	200x2600 750'	330x4400 1170'	1770' (510m)	(2000') (610m)	2400
	RRJ95	85x900 370'	85x1300 370'	135x1700 540'	135x2100 540'	200x2600 750'	330x4400 1170'	1770' (510m)	(2000') (610m)	3000
	B737 BBJ	85x900 370'	85x1300 370'	135x1700 540'	135x2100 540'	200x2600 750'	330x4400 1170'	1770' (510m)	(2000') (610m)	3600
30	Falcon	-	-	-	-	220x2400 800'	-	1770' (510m)	(2000') (610m)	2400
	RRJ95	-	-	-	-	220x2400 800'	-	1770' (510m)	(2000') (610m)	3000
	B737 BBJ	-	-	-	-	220x2400 800'	-	1770' (510m)	(2000') (610m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737/BBJ	400	400	400	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading **115/295**

RWY Dimensions **2561x45 m**

ARP Coordinates **N 44 11.7 E 012 04.2**

AD Elevation **+ 98'/ 30m**

Дата утверждения	Дата введения в действие 20.07.2017	
------------------	--	--