

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

MALE / Velana Intl.
Мале / Велана

VRMM (B)

Maldives
Мальдивы

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	70x550 220'	70x800 220'	70x1200 220'	95x750 310'	95x1400 310'
36	Falcon RRJ95 B737	70x550 220'	70x800 220'	70x1200 220'	95x750 310'	95x1400 310'

RWY	A/c type	RNP				VOR (W,X)	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	80x750 260'	80x1300 260'	120x1100 390'	120x1800 390'	95x750 300'	95x1400 300'
36	Falcon RRJ95 B737	95x750 300'	95x1400 300'	120x1100 390'	120x1800 390'	120x1100 390'	120x1800 390'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-