

	Руководство по производству полетов	Per. № 2.O.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

SHANGHAI/ Hongqiao
Шанхай / Хунцяо

ZSSS (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z) CAT1						LOC (GS out)		VOR DME	
		Missed apch climb grad mim									
		4.0%			2.5%			2.5%		2.5%	
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
18L	Falcon RRJ95 B737	60x550 206'	60x750 206'	60x1200 206'	65x600 226'	65x750 226'	65x1200 226'	130x1800 430'	130x1900 430'	140x2400 470'	

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z) CAT1			LOC (GS out)		VOR DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
18R	Falcon RRJ95 B737	60x550 209'	60x750 209'	60x1200 209'	130x1800 430'	130x1900 430'	-	
36L	Falcon RRJ95 B737	60x550 209'	60x750 209'	60x1200 209'	130x1800 430'	130x1900 430'	140x2800 460'	
36R	Falcon RRJ95 B737	60x550 209'	60x750 209'	60x1200 209'	130x1800 430'	130x1900 430'	140x2400 460'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon	800' (240m)	4400
	RRJ95	800' (240m)	4400
	B737	800' (240m)	4800

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«30» 04. 2024 г.