

	Руководство по производству полетов	Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

**HRODNA
ГРОДНО**

UMMG (A)

**Belarus
Беларусь**

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1	
		FULL	ALS out
17	Falcon RRJ95 B737	60x1000 643'	60x1200 643'

RWY	A/c type	VOR VOR/DME		NDB no FAF		CIRCLING	
			ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
17	Falcon	115x1500 830'	115x1700 830'	115x1500 830'	115x1700 830'	1050' (185m)	2400
	RRJ95	115x1500 830'	115x1700 830'	150x1800 940'	150x1800 940'	1050' (185m)	3000
	B737	115x1500 830'	115x1700 830'	115x1500 830'	115x1700 830'	1150' (215m)	3600
35	Falcon	100x1300 760'	100x1500 760'	105x1400 780'	105x1600 780'	1050' (185m)	2400
	RRJ95	100x1500 760'	100x1500 760'	150x1800 920'	150x1800 920'	1050' (185m)	3000
	B737	100x1300 760'	100x1500 760'	105x1400 780'	105x1600 780'	1150' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
17/35	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«02» 06. 2024 г.