Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

KAOHSIUNG Гаосюн

RCKH (B)

Taiwan Тайвань

LANDING MINIMUMS

	A/c	ILS	ILS	LOC	LOC	CIRCLE-TO-LAND		AND
RWY	type		ALS out	(GS out)	(GS out)	Not authorized		ed
					ALS out	No	rth of Rw	y
						MDA	CEIL	VIS
						(H)		
	Falcon	70xR1000	70xR1200	145xR2000	145x2200	920'	(1220')	3700
		<i>250'</i>	250'	<i>500'</i>	500'	(270m)	(370m)	
09	RRJ95	70xR1000	70xR1200	145xR2000	145x2200	920'	(1220')	3700
		250'	250'	<i>500'</i>	500'	(270m)	(370m)	
	B737	70xR1000	70xR1200	145xR2000	145x2200	920'	(1220')	4600
		<i>250'</i>	250'	<i>500'</i>	500'	(270m)	(370m)	
	Falcon	-		180x27	700	920'	(1220')	3700
				620'	•	(270m)	(370m)	
27	RRJ95	-		180x27	700	920'	(1220')	3700
				620'	,	(270m)	(370m)	
	B737	-		180x27	700	920'	(1220')	4600
				620'	•	(270m)	(370m)	

	A/c	NDB	NDB		RNF	P	
RWY	type		ALS out	LNAV/VNAV	LNAV/VNAV	LNAV	LNAV
					ALS out		ALS out
	Falcon	185x2500	185x2700	170x2300	170x2500	170x2300	170x2500
		<i>620'</i>	620'	580'	580'	<i>580'</i>	580'
09	RRJ95	185x2500	185x2700	170x2300	170x2500	170x2300	170x2500
		<i>620'</i>	620'	580'	580'	<i>580'</i>	580'
	B737	185x2500	185x2700	170x2300	170x2500	170x2300	170x2500
		<i>620'</i>	620'	580'	580'	<i>580'</i>	580'
	Falcon	190x2	900	160x2400		170x2500	
		660	"	550'		590'	
27	RRJ95	190x2	900	160x	2400	170x	2500
		660) <i>*</i>	55	5 0'	59	90'
	B737	190x2	190x2900		160x2400		2500
		660),	550'		59	90'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737	350m*	500m	500m	800m	-

 $^{^{*}}$ - LVP must be in force, otherwise take-off minimum is 400m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	04.02.2016

Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY Heading 095/275

RWY Dimensions 3150x60m

ARP Coordinates N 22 34.6 E 120 21.0

AD Elevation + 31'/ 9.5m